ZOZNAM FIGÚR

Kód: 457/2026
Stavba: ZRIADENIE STANOVÍŠT ODPADU V OBCI NEDED

Dátum: 11.08.2026

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO 01	**STANOVIŠTE Č. 1 – PARCELA Č. 186/1**		
hydrobit	**hydrobit**		**15,000**
hydrobit	15		15,000
Použitie figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,000
628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (alt. ekvivalent)	m2	15,000
jamy	**jamy**		**0,320**
jamy	0,4*0,4*0,5*4		0,320
Použitie figúry:			
131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,320
275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,320
plochaTI	**plochaTI**		**84,400**
podlahy	**podlahy**		**218,770**
strecha1	**strecha1**		**84,400**
SO-02	**STANOVIŠTE Č. 2 – PARCELA Č. 576/3**		
hydrobit	**hydrobit**		**15,000**
hydrobit	15		15,000
Použitie figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,000
628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (alt. ekvivalent)	m2	15,000
jamy	**jamy**		**0,320**
jamy	0,4*0,4*0,5*4		0,320
Použitie figúry:			
131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,320
275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,320
SO 03	**STANOVIŠTE Č. 3 – PARCELA Č. 535**		
hydrobit	**hydrobit**		**15,000**
hydrobit	15		15,000
Použitie figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,000
628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (alt. ekvivalent)	m2	15,000
jamy	**jamy**		**0,320**
jamy	0,4*0,4*0,5*4		0,320
Použitie figúry:			
131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,320
275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,320